

Equipos Hidráulicos

Los Estabilizadores Verticales de Carga permiten estabilizar cargas inestables, voluminosas o sobrepuestas sobre paleta; pueden ser instalados sobre el tablero original de la carretilla, pero también sobre otros equipos como: desplazadores laterales, dobles o triples desplazadores, posicionadores de horquillas y volteadores. A petición, pueden ser realizadas versiones especiales para dobles y triples posicionadores y pinzas. La gama de aperturas mínimas y máximas pueden variar en función de específicas necesidades del cliente, así como las dimensiones de la placa del estabilizador.

951 ESTABILIZADOR VERTICAL DE CARGA

REFERENCIA	ISO 2328 FEM	APERTURA		VOLUMEN			DIMENSIONES			ESPESOR (S) mm	CENTRO DE GRAVEDAD (CG) mm	PESO (Q) Kg
		(C MIN) mm	(C MAX) mm	(A) mm	(H) mm	(O) mm	(F) mm	(L) mm	(G) mm			
29F52A061	II	1000	1900	300	1300	2035	1000	1000	150	125	215	220
29F52A053	II	1000	1900	300	1300	2035	1000	1150	150	125	230	175
29F52A049	II	1000	2300	300	1700	2785	1000	1000	150	125	215	270
29F52A035	II	1000	2300	300	1700	2785	1000	1150	150	125	230	250
29F52A062	II	1100	2200	300	1500	2485	1000	1000	150	125	215	200
29F52A063	II	1100	2200	300	1500	2485	1000	1150	150	125	230	205
29F52A064	II	1200	2100	300	1300	2235	1000	1000	150	125	215	180
29F52A065	II	1200	2100	300	1300	2235	1000	1150	150	125	230	185
29F52A066	II	1200	2200	300	1400	2335	1000	1000	150	125	215	190
29F52A067	II	1200	2200	300	1400	2335	1000	1150	150	125	230	195
29F52A068	II	1200	2300	300	1500	2435	1000	1000	150	125	215	200
29F52A046	II	1200	2300	300	1500	2435	1000	1150	150	125	230	250
29F52A069	II	1300	2200	300	1300	2335	1000	1000	150	125	215	190
29F52A070	II	1300	2200	300	1300	2335	1000	1150	150	125	230	195

Funciones hidráulicas: 1 | Presión máxima de trabajo: 175 bar

OPCIONES

- Kit de Tubos y Conexiones.
- Tubos y Enlaces con Ajuste Rápido.
- Manómetro.
- Desenganche Rápidos Mecánicos.
- Electroválvula para Desdoblamiento de una Función Hidráulica con Planta Eléctrica (precisar el voltaje).
- Válvula de máxima presión.
- Válvula de máxima presión con 3 posiciones.
- Desplazamiento Lateral Semi-incorporado.
- Sistema de Lubricación Automático para Desplazamiento Lateral Semi-incorporado.

SUPLEMENTOS A PETICIÓN

- Aperturas especiales realizadas con doble cilindro.

OTROS EQUIPOS HIDRÁULICOS

- A petición se pueden producir accesorios con características diferentes de las descritas.

CAPACIDAD DE ACEITE

TIPO	ISO 2328 - FEM	CAPACIDAD MIN (L/min)	CAPACIDAD MAX (L/min)	CAPACIDAD RECOMENDADA (L/min)
951	TODOS	10	30	15

