


## 918 Dreifachpalettenklammer (1-2-3 Paletten)



Erforderliche Hydraulikfunktionen: 1 | Maximaler Betriebsdruck: 200 Bar

### Merkmale:

• Handling von einer, zwei, oder drei Paletten nebeneinander. • Reduzierte Chassis-Abmessungen. • 6 Geschraubte Gabelzinken, mit verstärktem Haken und Stützrahmen der Lasten geliefert, um die Austauschvorgänge zu vereinfachen. • Einfache und leichte Aktion, auch auf engsten Räumen.

### Sonderausführungen:


• Sonder Breite und/oder Schub. • Kunden-anpassenden Gabelzinken. • Kundenspezifische Lastschutzgitter. • Kombinierbare Lasthalter mit anpassbaren Abmessungen und Öffnungen.

Artikel	Tragfähigkeit des Anbaugerätes	Lastschwerpunkt	ISO	Körperbreite	Öffnungsbereich		Gabelabmessungen	Gabelhöhe	Vorbaumaß	Eigenschwerpunkt	Gewicht
N°	P (kg)	CC (mm)	2328	A (mm)	C Min (mm)	C Max (mm)	DxGxL (mm)	H (mm)	S (mm)	CG (mm)	Q (kg)
15SH33A0001	3000	600	3a	1630	560	2285	60x50x1150	1460	209	198	715
15SH33A0002	3000	600	3a	1795	560	2450	60x50x1150	1460	209	218	760
15SJ53A0001	3600	600	3a	1630	560	2285	60x60x1150	1460	219	225	755
15SJ53A0002	3600	600	3a	1795	560	2450	60x60x1150	1460	219	217	815
15SJ53A0003	3600	600	3a	2285	560	2940	60x60x1150	1460	219	210	900

### Durchflussmengen

ISO	(L/min)
3	45

↑ ↓ Öffnung  
Schließung



Weitere Sonderausführungen entnehmen Sie bitte unserem Katalog