


## 342 SM Pince Rotative à 360° à Bobines avec basculement frontal de 90° et 1 bras mobiles



Fonctions hydrauliques: 3 | Pression max d'utilisation: 175 Bar

### Caractéristiques:

• Serrage et rotation d'une ou plusieurs bobines superposées du même diamètre. • Bras court mobile et bras long partagé. • Rotation à 360° ou 180° avec un bloc mécanique. • Basculement frontal de 90° pour la prise de bobines couchées perpendiculairement à l'axe du Chariot Élévateur.

### Équipements Spéciaux:

• Capacités/ouvertures sur mesure. • Patins de contact sur mesure. • Pincés à bras parallèles (sans ou avec rotation) avec dimension réduite, destinées aux opérations de charge/décharge des containers.

Article	Capacité de L'accessoire	ISO	Diamètre Bobines		Patins	Déport	Centre de Gravité	Centre de Gravité	Poids
N°	P (kg)	2328	J (mm)	K (mm)	DxL (mm)	S (mm)	CG (mm)	CG1 (mm)	Q (kg)
21J012G2C0001	900	2	250	1100	700x200	295	270	395	700
21J012G2C0002	900	2	250	1400	700x200	295	275	415	740
21J012Q2C0001	1300	2	250	1150	750x250	295	290	435	760
21J012Q2C0002	1300	2	250	1300	750x250	295	295	445	790
21J01342C0001	2000	2	250	1300	850x250	310	305	475	890
21J01343C0001	2000	3	250	1300	850x250	335	305	475	1080
21J01343C0002	2000	3	250	1600	850x250	335	310	495	1150
21J013G3C0001	2600	3	300	1300	900x250	370	315	505	1265
21J013G3C0002	2600	3	480	1600	900x250	370	325	535	1320
21J013Q3C0001	3000	3	250	1300	1015x300	380	330	530	1580
21J013W4C0001	3600	4	480	1800	1050x300	420	335	580	1920

### Débit d'Huile

ISO	(L/min)		
			
2	25	25	20
3	30	25	20
4	35	35	25

 Serrage  
 Rotation  
 Basculement



Pour d'autres Équipements Spéciaux, consultez notre catalogue